

DN	Průměr (mm)		EAN Kód	Poloměr ohybu (mm)	Mechanická odolnost	Balení (m)	Rozměr svitku D x v (cm)
	Vnější	Vnitřní			Pro deformaci 5% (N/cm)		
40	40	31	15040	190	450/20	50	63 x 35
50	50	40	15050	220	450/20	50	71 x 42
63	63	50	15060	250	450/20	50	100 x 40
75	75	61	15070	280	450/20	50	115 x 35
90	90	74	15090	320	450/20	50	110 x 51
110	110	91	15110	360	450/20	50	145 x 50
125	125	105	15130	390	450/20	50	153 x 51
160	160	136	15160	420	450/20	50	200 x 57

Flexibilní ochranná trubka Koruflex je určena pro ochranu kabelových vedení elektrických i telekomunikačních.

Dodává se ve svitkách s integrovaným provázkem pro zatahování kabelu a včetně spojky na jednom konci.

Po provedení spojení chrání spojka proti prachu a písku, pro vodotěsné spojení lze použít těsnící kroužek.

Doporučený rozsah teploty při skladování : -45 až 60 °C

Doporučený rozsah teploty při montáži : -5 až 60 °C

Reakce na oheň : A1

Krytí : Bez použití těsnícího kroužku IP 40

Böhm extruplast s.r.o.
35708 Krajčková 264
okr. Sokolov, CZ
E-mail: obchod@boehmextruplast.cz
[Http: www.boehmextruplast.cz](http://www.boehmextruplast.cz)
Tel.: +420 352 320 111
Fax: +420 352 672 131
Fax: +420 352 672 287

DIČ/UID-Nr/VAT-No: CZ25211731

Zapsáno: Oddíl C
vločka 9053 ze dne 11.07.1997
vedeného Krajským soudem v Plzni
Jednatel / GF: Ervin Hauer, Arthur Böhm

EUR - Raiffeisenbank, Cheb
IBAN: DE97 7816 1575 0039 9169 03
BIC: GENODEF1WSS
Verwendungszweck: CZ47 8030 0000 1900 0960 1910
CZK - ČSOB, Sokolov
IBAN: CZ94 0300 0000 0001 6999 7977
BIC: CEKOCZPP