

Technický list – Flexibilní kabelová ochranná trubka dvouvrstvá z PE-KORUFLEX
 Vyrobeno dle ČSN EN 61386-24

DN	Průměr (mm)		EAN Kód	Poloměr ohybu (mm)	Mechanická odolnost	Balení (m)	Rozměr svitku D x v (cm)
	Vnější	Vnitřní			Pro deformaci 5% (N/cm)		
40	40	31	15040	190	450/20	50	63x35
50	50	40	15050	220	450/20	50	71x42
63	63	50	15060	250	450/20	50	100x40
75	75	61	15070	280	450/20	50	115x35
90	90	74	15090	320	450/20	50	110x51
110	110	94	15110	360	450/20	50	145x50
125	125	105	15130	390	450/20	50	153x51
160	160	136	15160	420	450/20	50	200x57
200	200	171	15200	750	450/20	25	210x52

Flexibilní ochranná trubka Koruflex je určena pro ochranu kabelových vedení elektrických i telekomunikačních.

Dodává se ve svitkách s integrovaným provázkem pro zatahování kabelu a včetně spojky na jednom konci.

Po provedení spojení chrání spojka proti prachu a písku, pro vodotěsné spojení lze použít těsnící kroužek.

Doporučený rozsah teploty při skladování : -45 až 60 °C

Doporučený rozsah teploty při montáži : -5 až 60 °C

Reakce na oheň : A1

Krytí : Bez použití těsnícího kroužku IP 40

Böhm – extruplast s.r.o.
 357 08 Krajková 307
 Czech Republic
 e-mail: obchod@boehmextruplast.cz
 www.boehmextruplast.cz
 Tel: +420 352 320 111
 Fax: +420 352 672 287
 Fax: +420 352 672 131

DIČ/UID-Nr./VAT-No: CZ25211731

Zapsáno: Oddíl C
 vložka 9053 ze dne 11.07.1997
 vedeného Krajským soudem v Plzni
 Jednatel/GF: Ervin Hauer, Arthur Böhm

EUR – Raiffeisenbank im Stiftland eG
 IBAN: DE23 7816 1575 0002 5999 10
 Swift: GENODEF1WSS
 Konto: 2599910
 BLZ: 78161575
 CZK – ČSOB, Sokolov – 169 99 79 77/0300
 IBAN: CZ94 0300 0000 0001 6999 7977
 BIC: CEKOCZPP